

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Modèles les plus populaires (voir documentation technique pour les autres modèles disponibles)

Modèles extérieurs	MLA012S4S	MLA018S4S	MLA024S4S	MPB012S4S	MLA018S4M	MLA030S4M
N. de zone (s)	1	1	1	1	2	3
Capacité climatisation	12 000 BTU	17 000 BTU	24 000 BTU	12 000 BTU	19 000 BTU	28 000 BTU
Modulation climatisation (BTU)	4 000/13 800	4 500/18 800	5 500/24 500	4 000/13 000	5 800/21 940	7 900/33 500
Capacité chauffage	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU	12 000 BTU	12 000 BTU	28 000 BTU
Modulation chauffage (BTU)	5 000/15 500	5 500/24 000	6 000/32 000	5 000/13 500	5 800/24 500	6 000/36 200
SEER	22	20	20	23	21,5	22
HSPF	10	10	10,5	11	10	10,5
EER	12,5	12,5	12,5	13,7	12,5	13
Energy Star 2017	oui	oui	oui	oui	oui*	oui*
Opération clim.**	-30 °C à 50 °C	-30 °C à 50 °C	-30 °C à 50 °C	-25 °C à 50 °C	-30 °C à 50 °C	-30 °C à 50 °C
Opération chauf.	-30 °C à 30 °C	-30 °C à 30 °C	-30 °C à 30 °C	-25 °C à 30 °C	-30 °C à 30 °C	-30 °C à 30 °C
Niveau sonore clim.	52	56	57	52	63	62
Hauteur	21 3/4 (552)	27 5/8 (708)	31 7/8 (810)	21 7/8 (556)	31 7/8 (810)	31 7/8 (810)
Largeur	34 1/4 (870)	36 (914)	40 3/4 (1035)	34 1/4 (870)	40 5/8 (1032)	40 5/8 (1032)
Profondeur	12 3/4 (324)	13 3/4 (349)	15 1/8 (384)	12 5/8 (321)	16 5/8 (422)	16 5/8 (422)
Voltage	208/230V	208/230V	208/230V	120/230V	208/230V	208/230V
Courant compresseur	5,25A	12,3A	14A	9A/6,8A	20A	22A
Protection	15A	20A	20A	15A	30A	30A



**Miville.ca**  
climatisation chauffage

670, rue Bouvier, bureau 102, Québec (QC) G2J 1A7

**418.626.5845**



Modèles intérieurs	MWMA009S4	MWMA0124S	MWMA018S4	MWMA024S4
Type	Murale	Murale	Murale	Murale
Capacité	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Débit d'air (cfm)	195 à 370	200 à 370	295 à 530	485 à 695
Niveau sonore (dB)***	26,5	28,5	31	35
Hauteur	11 (279)	11 (279)	12 3/8 (314)	13 1/2 (343)
Largeur	32 7/8 (835)	32 7/8 (835)	39 (991)	46 3/4 (1187)
Profondeur	7 7/8 (200)	7 7/8 (200)	8 5/8 (219)	10 1/4 (260)

Modèles intérieurs	MMDA012S4	MMDA018S4	MMDA024S
Type	Gainable	Gainable	Gainable
Capacité	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Débit d'air (cfm)	260 à 370	360 à 520	520 à 820
Niveau sonore (dB)***	31	37	43
Hauteur	7 7/8 (200)	7 7/8 (200)	10 1/4 (260)
Largeur	29 1/8 (740)	37 3/4 (959)	37 3/4 (959)
Profondeur	25 (635)	25 (635)	25 (635)



Modèles intérieurs	M22A012S4	M22A018S4
Type	Cassette	Cassette
Capacité	12 000 BTU	18 000 BTU
Débit d'air (cfm)	260 à 380	415 à 560
Niveau sonore (dB)***	33	36
Hauteur	10 3/8 (572)	10 3/8 (572)
Largeur	25 1/2 (648)	25 1/2 (648)
Profondeur	25 1/2 (648)	25 1/2 (648)



\* avec unité sans conduit seulement

\*\* accessoire requis pour climatiser à basse température

\*\*\* à basse vitesse