

SYSTÈMES MULTIZONES HAUTE PERFORMANCE

Flexibilité grâce à la combinaison de modèles jusqu'à 5 zones



**1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.
Des professionnels sur qui vous pouvez vous fier.**

Les systèmes multizones de GREE vous offrent des performances remarquables et un confort accessible et fiable dans chaque pièce de votre maison, selon vos besoins.

DÉGIVRAGE INTELLIGENT – En mode chauffage, le dégivrage contrôlé par microprocesseur s'effectue seulement au besoin afin de maximiser les économies d'énergie

CONCEPTION COMPACTE – Les dimensions réduites des appareils intérieurs et extérieurs facilitent l'installation

VOLETS À LARGE DIFFUSION – Favorisent une circulation maximale de l'air et augmentent le confort

AUTODIAGNOSTIC – Le système de contrôle électronique de l'appareil indique le problème au technicien pour réduire le temps des appels de service

MÉMOIRE – Redémarrage selon les derniers paramètres en cas de panne électrique

Systèmes muraux 9, 12, 18 et 24 000 BTU



		COZY				HANSOL			
		GWH09M	GWH12M	GWH18M	GWH24M	GWH09T	GWH12T	GWH18T	GWH24T
Capacité de clim. BTU/h		9 000	12 000	18 000	21 400	9 000	12 000	18 000	24 000
Capacité de chauff. BTU/h		9 800	13 000	19 800	23 000	9 800	13 000	19 000	25 000
Circulation air C.F.M.	Haut	306	335	500	589	430	453	589	706
	Moyen	277	277	459	471	300	312	371	647
	Bas	253	253	383	412	282	288	283	589
	Silencieux	218	218	324	353	117	117	283	353
Niveau sonore dB(A)	Haut	42	44	49	53	42	44	51	52
	Moyen	38	39	44	45	36	36	45	47
	Bas	35	36	40	41	30	30	39	43
	Silencieux	32	33	35	37	23	24	33	38
Dir. de l'air	Horizontal	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
	Vertical	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Dim. unité int. po	Hauteur	10 27/32	10 27/32	11 3/4	12 13/32	11 1/2	11 1/2	12 5/8	12 3/4
	Largeur	33 9/32	33 9/32	37 1/32	39 11/16	34 3/32	34 3/32	40 1/4	46 3/8
	Profondeur	7 3/32	7 3/32	7 7/8	8 5/8	8 8/32	8 8/32	12 5/8	10 3/8

Unités extérieures 18, 24, 30, 36 et 42 000 BTU



	GWHD18N	GWHD24N	GWHD30N	GWHD36N	GWHD42N	
Nombre d'unités intérieures raccordables	2	2 à 3	2* à 4	2* à 4	2* à 5	
Capacité d'unités int. raccordables (BTU*)	7 000 à 22 600	7 500 à 35 000	7 500 à 36 000	8 530 à 40 944	8 530 à 47 768	
Dimension de fusible rec. (A)	20	30	45	45	50	
Niveau de pression acoustique clim. dB (A)	66	66	66	69	68	
Niveau de pression acoustique chauff. dB (A)	66	66	66	69	68	
Long. max. cond. totale pi	66	230	230	230	262	
Long. max. cond. chaque pi	33	66	66	82	82	
Diff. hauteur max. conduite entre unités intérieures pi	16,5	33	33	25	25	
Diff. hauteur max. conduite entre unité ext. et unité int. la plus éloignée pi	16,5	33	33	50	50	
Dimen- sions po	Hauteur	23 3/8	27 5/8	27 5/8	31 1/4	43 3/8
	Largeur	35 3/8	37 1/4	37 1/4	39 1/4	42 7/8
	Profondeur	14 7/8	15 5/8	15 5/8	16 7/8	17 3/8

*Voir tableau au verso pour combinaisons possibles.

Consoles au plancher 9, 12 et 18 000 BTU



		GEH09A	GEH12A	GEH18A
Capacité de clim. BTU/h		9 000	12 000	18 000
Capacité de chauff. BTU/h		9 500	13 000	19 800
Circ. air C.F.M. (Haut)		306	353	382
Niveau sonore dB (Haut)		40	43	48
Vitesse du ventilateur		On / Automatique	On / Automatique	On / Automatique
Dimen- sions po	Hauteur	23 5/8	23 5/8	23 5/8
	Largeur	27 5/8	27 5/8	27 5/8
	Profondeur	8 1/2	8 1/2	8 1/2

Plafonniers 12, 18 et 24 000 BTU



		GKH12B	GKH18B	GKH24B
Capacité de clim. BTU/h		12 000	14 400	22 860
Capacité de chauff. BTU/h		13 000	16 000	27 300
Circula- tion air C.F.M.	Haut	353	353	694
	Moyen	294	294	559
	Bas	265	265	500
Niveau sonore dB (A)	Haut	46	46	39
	Moyen	44	44	67
	Bas	42	42	35
Vitesse du ventilateur		On / Automatique	On / Automatique	On / Automatique
Direction de l'air: Vertical		Automatique	Automatique	Automatique
Châssis Dim. po	Hauteur	9 1/8	9 1/8	9 1/2
	Largeur	22 1/2	22 1/2	33 1/8
	Profondeur	22 1/2	22 1/2	33 1/8
Grille Dim. po	Hauteur	2	2	2
	Largeur	25 1/2	25 1/2	37 3/8
	Profondeur	25 1/2	25 1/2	37 3/8

Encastrables 9, 12, 18, 21 et 24 000 BTU



		GFH09E	GFH12E	GFH18E	GFH21E	GFH24E
Capacité de clim. BTU/h		8 500	11 900	15 300	20 470	24 230
Capacité de chauff. BTU/h		9 500	13 100	18 700	22 520	27 300
Circula- tion air C.F.M.	Haut	264	323	411	588	588
	Moyen	176	235	353	441	441
	Bas	147	176	294	323	323
Niveau sonore dB	Haut	37	39	41	42	42
	Moyen	34	35	37	38	38
	Bas	31	32	33	34	34
Vitesse du ventilateur		On / Auto	On / Auto	On / Auto	On / Auto	On / Auto
Dimen- sions po	Hauteur	7 7/8	7 7/8	7 7/8	7 7/8	7 7/8
	Largeur	27 3/4	27 3/4	35 3/8	43 3/8	43 3/8
	Profondeur	24 1/4	24 1/4	34 3/8	24 1/4	24 1/4

Contrôle câblé en option

Programmation quotidienne

Compatible avec les modèles Hansol, les plafonniers et les encastrables



COMBINAISONS POSSIBLES

Combinaisons basées sur le BTU

GWHD18ND3CO			
Zone 1	Zone 2	BTU total	Capacité
9 000	-	9 000	50%
12 000	-	12 000	66,67%
9 000	9 000	18 000	100%
9 000	12 000	21 000	116,67%

GWHD24ND3CO				
Zone 1	Zone 2	Zone 3	BTU total	Capacité
9 000	9 000	-	18 000	75%
9 000	12 000	-	21 000	87,50%
12 000	12 000	-	24 000	100%
9 000	18 000	-	27 000	112,50%
9 000	9 000	9 000	27 000	112,50%
12 000	18 000	-	30 000	125%
9 000	9 000	12 000	30 000	125%

GWHD30ND3CO					
Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	BTU total	Capacité
9 000	9 000	-	-	18 000	60%
9 000	12 000	-	-	21 000	70%
12 000	12 000	-	-	24 000	80%
9 000	18 000	-	-	27 000	90%
9 000	9 000	9 000	-	27 000	90%
12 000	18 000	-	-	30 000	100%
9 000	9 000	12 000	-	30 000	100%
9 000	12 000	12 000	-	33 000	110%
18 000	18 000	-	-	36 000	120%
9 000	9 000	18 000	-	36 000	120%
12 000	12 000	12 000	-	36 000	120%
9 000	9 000	9 000	9 000	36 000	120%

GWHD36ND3AO					
Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	BTU total	Capacité
9 000	9 000	-	-	18 000	50%
9 000	12 000	-	-	21 000	58,33%
12 000	12 000	-	-	24 000	66,67%
9 000	18 000	-	-	27 000	75%
9 000	9 000	9 000	-	27 000	75%
9 000	21 000	-	-	30 000	83,33%
9 000	9 000	12 000	-	30 000	83,33%
12 000	18 000	-	-	30 000	83,33%
9 000	24 000	-	-	33 000	91,67%
12 000	21 000	-	-	33 000	91,67%
9 000	12 000	12 000	-	33 000	91,67%
12 000	24 000	-	-	36 000	100%
18 000	18 000	-	-	36 000	100%
9 000	9 000	18 000	-	36 000	100%
12 000	12 000	12 000	-	36 000	100%
9 000	9 000	9 000	9 000	36 000	100%
18 000	21 000	-	-	39 000	108,33%
9 000	9 000	21 000	-	39 000	108,33%
9 000	12 000	18 000	-	39 000	108,33%
9 000	9 000	9 000	12 000	39 000	108,33%
18 000	24 000	-	-	42 000	116,67%
21 000	21 000	-	-	42 000	116,67%
9 000	9 000	24 000	-	42 000	116,67%
9 000	12 000	21 000	-	42 000	116,67%
9 000	9 000	12 000	12 000	42 000	116,67%
12 000	12 000	18 000	-	42 000	116,67%
21 000	24 000	-	-	45 000	125%
9 000	12 000	24 000	-	45 000	125%
9 000	18 000	18 000	-	45 000	125%
12 000	12 000	21 000	-	45 000	125%
9 000	9 000	9 000	18 000	45 000	125%
9 000	12 000	12 000	12 000	45 000	125%

GWHD42ND3AO						
Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	BTU total	Capacité
9 000	9 000	-	-	-	18 000	42,86%
9 000	12 000	-	-	-	21 000	50%
12 000	12 000	-	-	-	24 000	57,14%
9 000	18 000	-	-	-	27 000	64,29%
9 000	9 000	9 000	-	-	27 000	64,29%
9 000	21 000	-	-	-	30 000	71,43%
12 000	18 000	-	-	-	30 000	71,43%
9 000	9 000	12 000	-	-	30 000	71,43%
9 000	24 000	-	-	-	33 000	78,57%
12 000	21 000	-	-	-	33 000	78,57%
9 000	12 000	12 000	-	-	33 000	78,57%
12 000	24 000	-	-	-	36 000	85,71%
18 000	18 000	-	-	-	36 000	85,71%
9 000	9 000	18 000	-	-	36 000	85,71%
12 000	12 000	12 000	-	-	36 000	85,71%
9 000	9 000	9 000	9 000	-	36 000	85,71%
18 000	21 000	-	-	-	39 000	92,86%
9 000	9 000	21 000	-	-	39 000	92,86%
9 000	12 000	18 000	-	-	39 000	92,86%
9 000	9 000	9 000	12 000	-	39 000	92,86%
18 000	24 000	-	-	-	42 000	100%
21 000	21 000	-	-	-	42 000	100%
9 000	9 000	24 000	-	-	42 000	100%
9 000	12 000	21 000	-	-	42 000	100%
12 000	12 000	18 000	-	-	42 000	100%
9 000	9 000	12 000	12 000	-	42 000	100%
21 000	24 000	-	-	-	45 000	107,14%
9 000	12 000	24 000	-	-	45 000	107,14%
9 000	18 000	18 000	-	-	45 000	107,14%
12 000	12 000	21 000	-	-	45 000	107,14%
9 000	9 000	9 000	18 000	-	45 000	107,14%
9 000	12 000	12 000	12 000	-	45 000	107,14%
9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 000	107,14%
24 000	24 000	-	-	-	48 000	114,29%
9 000	18 000	21 000	-	-	48 000	114,29%
12 000	12 000	24 000	-	-	48 000	114,29%
12 000	18 000	18 000	-	-	48 000	114,29%
9 000	9 000	9 000	21 000	-	48 000	114,29%
9 000	9 000	12 000	18 000	-	48 000	114,29%
12 000	12 000	12 000	12 000	-	48 000	114,29%
9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	48 000	114,29%
9 000	18 000	24 000	-	-	51 000	121,43%
9 000	21 000	21 000	-	-	51 000	121,43%
12 000	18 000	21 000	-	-	51 000	121,43%
9 000	9 000	9 000	24 000	-	51 000	121,43%
9 000	9 000	12 000	21 000	-	51 000	121,43%
9 000	12 000	12 000	18 000	-	51 000	121,43%
9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	51 000	121,43%
9 000	9 000	9 000	9 000	21 000	57 000	135,71%
9 000	9 000	9 000	9 000	24 000	60 000	142,86%
12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	60 000	142,86%

Détaillant autorisé



Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.



GMULTIFRMB0215